

DREHLEITER DLK 23-12 GL CS

Vollautomatische Drehleiter



VORTEILE:

- Ca. 30 % mehr Einsatzmöglichkeiten, z. B.:
- ▶ Altstadtbereiche
 - ▶ Industrieanlagen
 - ▶ Dachgauben
 - ▶ Zurückliegende Terrassen und Galerien
 - ▶ Dachfenster
 - ▶ Dachbalkone
 - ▶ Unterflureinsätze
 - ▶ Aktive Schwingungsdämpfung CS (Computer stabilized): Schwingungen des Leitersatzes werden aktiv gedämpft. Dies erlaubt höhere Geschwindigkeiten beim Leiterbetrieb: mehr Komfort und mehr Sicherheit.
 - ▶ Gelenkarm 3,5 m lang, 75° abwinkelbar

DIE TECHNISCHEN DATEN:

FAHRGESTELL

- ▶ IVECO MAGIRUS FF 140 E 28 4x2
- ▶ Motor: 202 kW (275 PS)
- ▶ Radstand: 4.815 mm
- ▶ Zul. GG: 15.000 kg
- ▶ Getriebe: 9-Gang
- ▶ Sitzplätze: 1+2

Zusatzausstattung nach Kundenwunsch möglich

AUFBAU

- ▶ Rettungshöhe 27,5 m
- ▶ Arbeitshöhe 29 m
- ▶ Leitersatz 5-teilig
- ▶ Rettungskorb: 3 Personen, 270 kg, 2 Türen
- ▶ Wechselsprechanlage
- ▶ Mikroprozessorsteuerung
- ▶ Abstützung mit 4 hydraulisch ausfahrbaren Teleskopprohren mit max. 5.200 mm Abstützbreite
- ▶ Bodenausgleichsmöglichkeit 700 mm
- ▶ Gelenkarm 3,5 m lang, 75° abwinkelbar

- ▶ AluFire-Geräteräume mit Komfort-Rollläden
- ▶ Festverlegte Wasserleitung im obersten Leiterteil

OPTIONAL

- ▶ Krankentragelagerung
- ▶ Wasserwerfer
- ▶ Beleuchtungseinrichtung
- ▶ Weitere Sonderausstattungen lieferbar

Aufbau auch auf andere Fahrgestelle möglich